

製品名	LEDハンドライト (5000K)		商品コード	A93032
			型番	MK-L3 II
			縮尺	S=1/5
定格電圧	DC 24 V	本体質量	灯体 : 0.7 kg	
定格消費電力	34 W	電源ボックス	電源ボックス : 0.34 kg	
ファン	DC 12 V / 0.48 W	接続コード	VCTF 0.3mm ² × 8c 2.0m	
最高周囲温度	35 °C	電源コード	NR-2010-PM 10芯コネクタ付き	
最高表面温度	60 °C	オプション	VCTF 1.25mm ² × 2c 0.3m	
最小照射距離	0.1 m		NR-203-PM 3芯コネクタ付き	
最小離隔距離	0.1 m		MK - 4 ディフュージョンガラス	
リフレクタ	アルミリフレクタ (エンボス加工)		MK - 7 カメラダボ	
光源	高出力白昼色LED		MK - 8 延長棒	
色温度	5000 K (LED素子 標準値)		MK - 10 耐熱性フィルタホルダ	
平均演色評価数	Ra 85		MK - 11 SONYベータカム用アダプタ	
材質	灯体 : マグネシウム		L3 - 1 LED専用アクリルシート	
	電源ボックス : アルミニウム			
塗装色	灯体 : スエードトーンブルー、黒			
	電源ボックス : 黒			