

フィルタ関連DMXレベル表

会社名 : 株式会社 松村電機製作所
 製品名 : カラーLEDスポットライト
 型名 : LF-6c,LC-6c

この器具では赤、緑、青、薄青、白の5 ch制御を行っていますが、赤、緑、青の3色で明かりを作る場合は表1、赤、緑、青、薄青の4色で明かりを作る場合は表2をご覧ください。

表1 フィルタ関連DMXレベル表（3色で明かりを作る場合）

| | フィルタ No. | 基準色度 | | フィルタ関連DMXレベル | | | 備考 |
|-------|-------------|--------|--------|--------------|-----|-----|--------------|
| | | x | y | 赤 | 緑 | 青 | |
| ポリカラー | 140 | 0.6061 | 0.2913 | 255 | 106 | 109 | |
| | 16 | 0.5086 | 0.3141 | 255 | 175 | 145 | |
| | 22 | 0.6946 | 0.3047 | 255 | 47 | 0 | |
| | 31 | 0.6275 | 0.3716 | 255 | 160 | 0 | 再現できません（近似色） |
| | 38 | 0.5550 | 0.3939 | 255 | 196 | 79 | |
| | 40 | 0.5126 | 0.4701 | 255 | 241 | 0 | 再現できません（近似色） |
| | 57 | 0.1805 | 0.3980 | 77 | 255 | 186 | |
| | 59 | 0.2666 | 0.5825 | 127 | 255 | 101 | |
| | 63 | 0.1225 | 0.2907 | 0 | 255 | 234 | 再現できません（近似色） |
| | 64 | 0.3194 | 0.3679 | 200 | 255 | 188 | |
| | 65 | 0.1656 | 0.2755 | 71 | 255 | 242 | |
| | 71 | 0.1547 | 0.0373 | 72 | 74 | 255 | |
| | 72 | 0.1354 | 0.0825 | 0 | 141 | 255 | 再現できません（近似色） |
| | 77 | 0.1303 | 0.1439 | 0 | 188 | 255 | 再現できません（近似色） |
| | 78 | 0.2041 | 0.2503 | 140 | 250 | 255 | |
| | 84 | 0.3459 | 0.1524 | 241 | 125 | 255 | |
| | 86 | 0.1538 | 0.0704 | 67 | 125 | 255 | |
| | 87 | 0.2344 | 0.1910 | 166 | 205 | 255 | |
| 88 | 0.3788 | 0.3222 | 255 | 251 | 208 | | |

注意 : ハロゲンランプ（3050 K）にフィルタを搭載したときの光色を想定しています。

注意 : フィルタ関連DMXレベルは参考値です。

注意 : LED素子にはバラツキがあるため、同一の型名においても光色、明るさが異なることがあります。

注意 : 「フィルタ関連DMXレベル表」については公益社団法人 劇場演出空間技術協会 照明部会のホームページ（<https://www.jatet.or.jp/tech/lighting/>）をご覧ください。

フィルタ関連DMXレベル表

会社名 : 株式会社 松村電機製作所
 製品名 : カラーLEDスポットライト
 型名 : LF-6c,LC-6c

この器具では赤、緑、青、薄青、白の5 ch制御を行っていますが、赤、緑、青の3色で明かりを作る場合は表1、赤、緑、青、薄青の4色で明かりを作る場合は表2をご覧ください。

表2 フィルタ関連DMXレベル表（4色で明かりを作る場合）

| | フィルタ No. | 基準色度 | | フィルタ関連DMXレベル | | | | 備考 |
|-------|-------------|--------|--------|--------------|-----|-----|-----|--------------|
| | | x | y | 赤 | 緑 | 青 | 薄青 | |
| ポリカラー | 140 | 0.6061 | 0.2913 | 255 | 106 | 109 | 30 | |
| | 16 | 0.5086 | 0.3141 | 255 | 175 | 142 | 65 | |
| | 22 | 0.6946 | 0.3047 | 255 | 47 | 0 | 0 | |
| | 31 | 0.6275 | 0.3716 | 255 | 160 | 0 | 0 | 再現できません(近似色) |
| | 38 | 0.5550 | 0.3939 | 255 | 196 | 79 | 0 | |
| | 40 | 0.5126 | 0.4701 | 255 | 241 | 0 | 0 | 再現できません(近似色) |
| | 57 | 0.1805 | 0.3980 | 76 | 255 | 185 | 49 | |
| | 59 | 0.2666 | 0.5825 | 127 | 255 | 100 | 36 | |
| | 63 | 0.1225 | 0.2907 | 0 | 203 | 0 | 255 | 再現できません(近似色) |
| | 64 | 0.3194 | 0.3679 | 200 | 255 | 188 | 0 | |
| | 65 | 0.1656 | 0.2755 | 70 | 255 | 242 | 50 | |
| | 71 | 0.1547 | 0.0373 | 72 | 74 | 255 | 0 | |
| | 72 | 0.1354 | 0.0825 | 0 | 81 | 0 | 255 | |
| | 77 | 0.1303 | 0.1439 | 0 | 128 | 0 | 255 | 再現できません(近似色) |
| | 78 | 0.2041 | 0.2503 | 140 | 251 | 255 | 58 | |
| | 84 | 0.3459 | 0.1524 | 241 | 126 | 255 | 32 | |
| | 86 | 0.1538 | 0.0704 | 67 | 125 | 255 | 0 | |
| 87 | 0.2344 | 0.1910 | 166 | 205 | 255 | 40 | | |
| 88 | 0.3788 | 0.3222 | 255 | 251 | 208 | 0 | | |

注意 : ハロゲンランプ（3050 K）にフィルタを搭載したときの光色を想定しています。

注意 : フィルタ関連DMXレベルは参考値です。

注意 : LED素子にはバラツキがあるため、同一の型名においても光色、明るさが異なることがあります。

注意 : 「フィルタ関連DMXレベル表」については公益社団法人 劇場演出空間技術協会 照明部会のホームページ（<https://www.jatet.or.jp/tech/lighting/>）をご覧ください。